

NICHT LANG GUCKEN, SCHNELL UND FARBIG DRUCKEN!

PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN, WENN ES UM DIE MENGE DER MÖGLICHKEITEN UNSERER DIN-A3-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME 6505ci UND 7505ci GEHT: DRUCKEN, SCANNEN – UNTERWEGS AUCH ÜBER WLAN* –, KOPIEREN ODER FAXEN*, KOMBINIERT MIT OPTIONALEN HARD- UND SOFTWARE-FUNKTIONEN – ALLES INDIVIDUELL, NACH IHREN ANFORDERUNGEN UND IN DER PRAXIS ERPROBT.

FARBIGE FOTOS UND FLÄCHEN GLÄNZEN DURCH HERVORRAGENDE QUALITÄT, GANZE BERGE VON DRUCK-AUFTRÄGEN SIND IM HANDUMDREHEN ERLEDIGT. – SIE WOLLEN ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE? DANN SIND DIESE SYSTEME DIE RICHTIGE WAHL!



HIGHLIGHTS:



Punkten Sie mit ansprechenden Farbdokumenten: Nutzen Sie positive Imageeffekte und verbessern

Sie Ihre Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern.

Gleichmäßige Farbflächen, die Verwendung verschiedener Farbtabellen und das Farbmanagement des Fiery® Controllers* garantieren auffallend bessere Farbqualität in beeindruckender Geschwindigkeit, selbst bei umfangreichen Druckvolumen.



Große Druckvolumen mühelos bewältigen: Broschüren, Serienbriefe, Haushaltspläne, Exposés, Präsentationen etc. sind im Handumdrehen fertig. Nutzen Sie die professionelle Endverarbeitung* und Sie bringen umfangreiche Druckaufträge zu einem glänzenden Abschluss.



Professionelles Papiermanagement: Profitieren Sie von hohen Papierkapazitäten bis zu 7.650 Blatt aus max. 8 Zuführungen* für max. 8 Papiersorten und wechseln Sie den Toner sogar während der laufenden Produktion. Drucken Sie Sonderformate bis DIN A3+ sowie Zwischenformate aus der Kassette, hohe Grammaturen bis zu 300 g/m², Registerblätter und Bannerpapier und definieren Sie bis zu 50 Zwischenblätter in nur einem Auftrag.



Hohe Ausgabegeschwindigkeiten: Bis zu 70 farbige DIN-A4-Seiten/Minute und bis zu 35 farbige DIN-A3-Seiten/Minute (7505ci), 100%ige Duplex-Produktivität, kurze Anwärmzeiten und die Ausgabe der ersten Farbkopie nach nur 6,2/5,9 Sekunden (6505ci/7505ci) sorgen für die sehr schnelle Erledigung aufwändiger Produktionen. Der standardmäßige Dual-Scan-Origineleinzug liest bis zu 120 einseitige DIN-A4-Originale/Minute.



Funktionalitäten nach Maß: Softwarelösungen* – z. B. Solution-Packs* für die Bereiche Scannen, Produktivität, Sicherheit und Archivierung – lassen sich über die HyPAS-Schnittstelle einfach integrieren – bedarfsgerecht, individuell und passgenau. Mit Lösungen zum Follow-Me-Printing* im Netzwerk oder zur Erstellung textdurchsuchbarer Dokumente beim Scannen sparen Sie Aufwand und Zeit.

DIGITALES 
 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

6505ci / 7505ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
 DIN A3

6505ci / 7505ci

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Typ	Konsolengerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	6505ci: max. 65 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 32 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 7505ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min in s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 6,2/6,3 Sekunden*, s/w: 5,4/5,3 Sekunden* (6505ci), Farbe: 5,9/6,1 Sekunden*, s/w: 4,8/4,9 Sekunden* (7505ci)
Anwärmzeit	60 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 60-256 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe), 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe), mit Copy Tray Typ D
Systemspeicher	4 GB RAM, 320 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25%-400 % in 1%-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	1.347 x 1.039 x 801 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 190 kg

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.480 W (6505ci)/ 1.630 W (7505ci) im Betrieb, ca. 300 W im Bereitschaftsmodus, ca. 11 W im Sleep-Modus
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kom- patibel), XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 120 (Simplex) oder 200 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in s/w und in Farbe (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüs- seltes PDF beim Scannen

Option Faxsystem (W) B

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3

IF IT WORX, IT'S

UTAX

Option Faxsystem (W) B

Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Finisher	DF-790 (C) (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Locheinheit für DF-790 (C), BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (C) (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-790 (C)
Papierzufuhr	PF-730 (B) (2 x 500 Blatt Universalkasset- ten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (B) (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-780 (B) (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R-DIN A3+]), erforderlich bei Installation einer PF-730 (B)/PF-740 (B) an der rechten Seite), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (B), Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E), Keyboard Holder (C), Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, Copy Tray Typ D, Fiery® Controller (Printing System 14, benötigt Printing System Interface Kit (B))

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 6505ci und der 7505ci wurden gemäß den Anforderungen
des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Ihr UTAX-Vertragshändler



HyPAS®



10/2014